




GAINE EN POLYÉTHYLÈNE POUR CÂBLES ÉLECTRIQUES

PROTECTION
DES CÂBLES ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES DANS
LE BÂTIMENT



SICOLIS est une gaine isolante,
flexible, cintrable et légère,
ce qui confère aux installations
électriques une bonne
protection et une facilité
de pose.



PRESENTATION

La gaine destinée à la protection des câbles électriques et téléphoniques, utilisée dans le bâtiment, est fabriquée à partir de résines polyéthylène basse densité, enrichies d'un adjuvant qui confère au produit des propriétés ignifuges (non propagation de la flamme).



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DIMENSIONNELLES

Les caractéristiques dimensionnelles des gaines électriques correspondent aux recommandations de la norme NFC 68 - 105 (février 1990).



ÉDITION MARS 2014

alliance - 70 86 06 86

↳ Référence

	Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur moyenne (mm)	Masse linéique (kg/m)
9	15,0	1,90	0,077
11	18,4	2,15	0,107
13	20,2	2,35	0,128
16	22,3	2,60	0,156
21	28,1	2,85	0,219
29	36,7	3,05	0,312



Z.I Saint Gobain
Megrine - Tunisie 2014

Tél. : 216 71 39 10 75

fax : 216 71 39 22 71

e-mail : info@sicoac.com.tn

www.sicoac.com.tn

